



TCH6

- Dubbla skruvanslutningar IP20.
- Spännskruvar för Cu-skena samt "fötter" ingår i montagesatsen som medföljer.
- Adapter för DIN-skena finns som tillbehör.
- Certifikat


Tekniska data

Noggrannhetsklass:	Se tabell
Sekundärström:	5 A
Överlast kontinuerlig:	1,2 In
Frekvens:	50-60 Hz
Max spänning :	0.72 kV AC
Testspänning:	3 kV under 1 min vid 50 Hz
Arbetstemperatur:	- 20...+ 45 grC
Temperaturgräns:	+ 130 grC enl. klass B
Säkerhetsfaktor:	FS 5 / 10
Isolationsklass:	E
Normer:	IEC 44-1, BS2627, IEC 60044-1

Noggrannhetsklass - Märkbörda

Primärström A	Noggrannhetsklass			E-nr
	kl. 0,2S	kl. 0,2	kl. 0,5S	
150	1	1,25	1,5	42 796 88
200	1,25	1,5	2	42 796 89
250	1,5	1,75	2,25	42 796 90
300	1,75	2	2,5	42 796 91
400	2	5	5	42 796 92
600	5	7,5	7,5	42 796 93
800	7,5	10	10	42 796 94



OBS! Tänk på strömriktning P1 P2 →




OBS! Sekundärlindningen får ej lämnas öppen!
Om lasten tillfälligt eller permanent bortkopplas måste strömtransformatorns sekundärlindning ovillkorligen kortslutas.

Medföljande montagedetaljer

"Fötter" vid montage mot plåt Spännstycken



Extra montagedetaljer



DIN-adapter

Dimensioner

