



TCH6.2

- Dubbla skruvanslutningar IP20.
- Spännskruvar för Cu-skena samt "fötter" ingår i montagesatsen som medföljer.
- Adapter för DIN-skena finns som tillbehör.
- Certifikat


Tekniska data

Noggrannhetsklass:	Se tabell
Sekundärström:	5 A
Överlast kontinuerlig:	1,2 In
Frekvens:	50-60 Hz
Max spänning :	0.72 kV AC
Testspänning:	3 kV under 1 min vid 50 Hz
Arbetstemperatur:	- 20...+ 45 grC
Temperaturgräns:	+ 130 grC enl. klass B
Säkerhetsfaktor:	FS 5 / 10
Isolationsklass:	E
Normer:	IEC 44-1, BS2627, IEC 60044-1

Noggrannhetsklass - Märkbörda

Primärström	Noggrannhetsklass			E-nr
	kl. 0,2S	kl. 0,2	kl. 0,5S	
A	VA	VA	VA	
100	1	1,5	1,5	42 796 82
150	2,5	3,5	3,5	42 796 83
200	3,5	5	5	42 796 84
250	5	5	5	42 796 85
300	5	5	5	42 796 86
400	7,5	7,5	7,5	42 796 87

OBS! Tänk på strömriktning P1 P2 →





OBS! Sekundärlindningen får ej lämnas öppen!
Om lasten tillfälligt eller permanent bortkopplas måste strömtransformatorns sekundärlindning ovillkorligen kortslutas.


Medföljande montagedetaljer

"Fötter" vid montage mot plåt

Spännstycken



Extra montagedetaljer



DIN-adapter

Dimensioner

