

RQ48E



RQ72E



RQ96E



RQ72E och RQ96E levereras med beröringsskydd.


Vridjärnsinstrument klass 1,5 - Kvadrantskala 90°

Tekniska data

Mätområde	Se tabell
Mät noggrannhet	Klass 1,5 EN60051 Option 1,0
Överlast	1,2xIn kontinuerligt 10xIn 5 sek.
Frekvens	45-65Hz Option 400Hz
Egenförbrukning	≤3,5VA (500V) - ≤3,5VA (300V)
Skyddsform, front	IP 52 Option IP54
Temperaturgräns	- 25 ... + 50 °C
Anslutningar	skruv + flatstift 6,35

Byte av skala

- Lossa försiktigt täcklocket med en skruvmejsel.
- Placera hörnet på spårmejseln i slitsen och dra ur skalan.
- Avlägsna skyddsplasten och montera den nya skalan i spåret.



Specialutförande

- Skyddsform IP54
- Skyddsform IP65 - med frontkåpa
- Mät noggrannhet klass 1
- Tropikutförande -25 .. 60 °C
- Extra vibrationståligt utförande
- Dämpat visarutslag
- Frontram IP65
 - 48x48: AV651
 - 72x72: AV652
 - 96x96: AV653




Skalvärden

Mätområde	RQ48E	RQ72E	RQ96E
10V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
25V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
40V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●
50V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
60V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●
100V	E-nr saknas ●	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
110V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●
120V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●
150V	E-nr saknas ●	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
250V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
300V	42 245 10 ●	42 245 11 ●	42 245 12 ●
400V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
500V	42 245 16 ○	42 245 17 ●	42 245 18 ●
600V	42 245 22 ○	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●

● Lagervara ○ 2-3 veckor

Nolljustering




Justering av visaren sker med nollskruven i nedre H hörnet.


Dimensioner

Artikel	A	B	C	D
RQ48E	48	45	39	64
RQ72E	72	68	44	70
RQ96E	96	92	44	70


D = inkl.beröringsskydd



RQ48E



RQ72E, RQ96E



Håltagning

