

RQ48M



RQ72M



RQ96M



RQ72M och RQ96M levereras med beröringsskydd.


## Vridspoleinstrument klass 1,5 - Kvadrantskala 90°

### Tekniska data

Mätområde ..... Se tabell  
 Mät noggrannhet .... klass 1,5 EN60051 Option 1,0  
 Överlast ..... 1,2xIn kontinuerligt 10xIn 5 sek.  
 Spänningsfall ..... 700mV vid In = 50µA  
 60mV vid In = 10mA...60A  
 Skyddsform, front.. IP 52 Option IP54  
 Temperaturgräns... - 25 ... + 50 °C  
 Anslutningar ..... skruv + flatstift 6,35

### Byte av skala

- 1 Lossa försiktigt täcklocket med en skruvmejsel.
- 2 Placera hörnet på spårmejseln i slitsen och dra ur skalan.
- 3 Avlägsna skyddsplasten och montera den nya skalan i spåret.



### Specialutförande

Skyddsform IP54  
 Skyddsform IP65 - med frontkåpa  
 Mät noggrannhet klass 1  
 Tropikutförande -25 .. 60 °C  
 Extra vibrationståligt utförande  
 Dämpat visarutslag  
 Frontram IP65  
 • 48x48: AV651  
 • 72x72: AV652  
 • 96x96: AV653




### Mätområden

Mätområde	RQ48E	RQ72E	RQ96E
100µA	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●
250µA	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
400µA	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
1mA	42 246 10 ●	42 246 11 ●	42 246 12 ●
5mA	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
6mA	E-nr saknas ○	42 246 30 ○	42 246 33 ○
10mA	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
20mA	42 246 13 ●	42 246 14 ●	42 246 15 ●
4-20mA	42 246 16 ●	42 246 17 ●	42 246 18 ●
1,5A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
2,5A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
3A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
4A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
5A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
6A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●
10A	E-nr saknas ○	42 246 31 ○	42 246 34 ●
15A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●
25A	E-nr saknas ○	42 246 32 ●	42 246 35 ●
40A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
60A	---	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○

● Lagervara ○ 2-3 veckor

### Nolljustering



Justering av visaren sker med nollskruven i nedre H hörnet.

### Dimensioner

Artikel	A	B	C	D
RQ48M	48	45	39	64
RQ72M	72	68	44	70
RQ96M	96	92	44	70

D = inkl.beröringsskydd

