

RQ48M



RQ72M



RQ96M



RQ72M och RQ96M levereras med beröringsskydd.


Vridspoleinstrument klass 1,5
- Kvadrantskala 90°

Tekniska data

Mätområde Se tabell
 Mät noggrannhet Klass 1,5 EN60051 Option 1,0
 Överlast 1,2xIn kontinuerligt 10xIn 5 sek.
 Egenförbrukning ... 10mA
 Skyddsform, front.. IP 52 Option IP54
 Temperaturgräns... - 25 ... + 50 °C
 Anslutningar skruv + flatstift 6,35

Byte av skala

- 1 Lossa försiktigt täcklocket med en skruvmejsel.
- 2 Placera hörnet på spårmejseln i slitsen och dra ur skalan.
- 3 Avlägsna skyddsplasten och montera den nya skalan i spåret.



Specialutförande

Skyddsform IP54
 Skyddsform IP65 - med frontkåpa
 Mät noggrannhet klass 1
 Tropikutförande -25 .. 60 °C
 Extra vibrationståligt utförande
 Dämpat visarutslag

Frontkåpa IP65
 • 48x48: AV651
 • 72x72: AV652
 • 96x96: AV653




Mätområden

Mätområde	RQ48E	RQ72E	RQ96E
10A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
15A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
20A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
25A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
30A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
40A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
50A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
60A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
75A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
80A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
100A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
150A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
200A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
250A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
300A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
400A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
500A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
750A/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
1kA/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
2,5kA/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas
4kA/60mV	E-nr saknas	○ E-nr saknas	○ E-nr saknas

Andra Skalvärden på begäran.

- Lagervara ○ 2-3 veckor

Nolljustering



Justering av visaren sker med nollskruven i nedre H hörnet.

Dimensioner

Artikel	A	B	C	D
RQ48M	48	45	39	64
RQ72M	72	68	44	70
RQ96M	96	92	44	70

D = inkl.beröringsskydd

