

## TC10

- Dubbla skruvanslutningar IP20.
- Spännskruvar för Cu-skena samt "fötter" ingår i montagesatsen som medföljer.
- Adapter för DIN-skena finns som tillbehör.
- Sekundärström 1A alt. 5A

### Tekniska data


Noggrannhetsklass:	Se tabell
Sekundärström:	1 A alt. 5 A
Överlast kontinuerlig:	1,2 In
Frekvens:	50-60 Hz
Max spänning :	0.72 kV AC
Testspänning:	3 kV under 1 min vid 50 Hz
Temperaturklass:	B - 130 grC
Säkerhetsfaktor:	FS 5
Isolationsklass:	E
Normer:	IEC 44-1 BS2627

### Noggrannhetsklass - Märkbörda

Primärström	Noggrannhetsklass		
	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
<b>A</b>	<b>VA</b>	<b>VA</b>	<b>VA</b>
1000	10	15	20
1200	10	15	20
1500	15	20	25
1600	15	20	25
2000	15	20	25
2500	15	20	30
3000	15	20	30

### Sekundärström 5 eller 1A

**OBS! Tänk på strömriktning P1 → P2**




**OBS! Sekundärlindningen får ej lämnas öppen!**

Om lasten tillfälligt eller permanent bortkopplas måste strömtransformatorns sekundärlindning ovillkorligen kortslutas.

### Medföljande montagedetaljer


Fötter" vid montage mot plåt



Spännstycken



### Extra montagedetaljer



DIN-adapter

### Dimensioner

