

## TC12

- Dubbla skruvanslutningar IP20.
- Spännskravar för Cu-skena samt "fötter" ingår i montagesatsen som medföljer.
- Adapter för DIN-skena finns som tillbehör.
- Sekundärström 1A alt. 5A

### TTekniska data

Noggrannhetsklass:	Se tabell
Sekundärström:	1 A alt. 5 A
Överlast kontinuerlig:	1,2 In
Frekvens:	50-60 Hz
Max spänning :	0.72 kV AC
Testspänning:	3 kV under 1 min vid 50 Hz
Arbetstemperatur:	- 20...+ 45 grC
Temperaturgräns:	+ 130 grC enl. klass B
Säkerhetsfaktor:	FS 5
Isolationsklass:	E
Normer:	IEC 44-1, BS2627, IEC 60044-1

### Noggrannhetsklass - Märkbörda

Primärström	Noggrannhetsklass - Märkbörda		
	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
A	VA	VA	VA
800	10	15	20
1000	10	15	20
1200	10	15	20
1500	15	20	30
1600	15	20	30
2000	15	20	30
2500	20	30	40
3000	30	40	60
4000	35	40	60

Sekundärström 5 eller 1A


OBS! Tänk på strömriktning P1 → P2




OBS! Sekundärlindningen får ej lämnas öppen!  
Om lasten tillfälligt eller permanent bortkopplas måste strömtransformatorns sekundärlindning ovillkorligen kortslutas.

### Medföljande montage detaljer

"Fötter" vid montage mot plåt




Spännstycken



Kan enkelt demonteras/monteras

Extra montage detaljer



DIN-adapter

### Dimensioner

