



TC4

- Dubbla skruvanslutningar IP20.
- Spännskruvar för Cu-skena samt "fötter" ingår i montagesatsen som medföljer.
- Adapter för DIN-skena finns som tillbehör.
- Sekundärström 5A

Tekniska data

Noggrannhetsklass:	Se tabell
Sekundärström:	5 A
Överlast kontinuerlig:	1,2 In
Frekvens:	50-60 Hz
Max spänning :	0.72 kV AC
Testspänning:	3 kV under 1 min vid 50 Hz
Temperaturklass:	B - 130 grC
Säkerhetsfaktor:	FS 5
Isolationsklass:	E
Normer:	IEC 44-1 BS2627


Noggrannhetsklass - Märkbörda

Primärström

	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
A	VA	VA	VA
50	-	-	1
60	-	-	1,25
75	-	-	1,25
100	-	2	3
125	-	2,5	3,75
150	1,5	2,5	4
200	2,5	5	6

Sekundärström 5A

OBS! Tänk på strömriktning P1 → P2




OBS! Sekundärlindningen får ej lämnas öppen!


Om lasten tillfälligt eller permanent bortkopplas måste strömtransformatorns sekundärlindning ovillkorligen kortslutas.

Medföljande montagedetaljer


"Fötter" vid montage mot plåt



Spännskruvar



Extra montagedetaljer



DIN-adapter

Dimensioner

