



## TC5.2

- Dubbla skruvanslutningar IP20.
- Spännskruvar för Cu-skena samt "fötter" ingår i montagesatsen som medföljer.
- Adapter för DIN-skena finns som tillbehör.
- Sekundärström 1A alt. 5A

### Tekniska data

Noggrannhetsklass:	Se tabell
Sekundärström:	1 A alt. 5 A
Överlast kontinuerlig:	1,2 In
Frekvens:	50-60 Hz
Max spänning :	0.72 kV AC
Testspänning:	3 kV under 1 min vid 50 Hz
Temperaturklass:	B - 130 grC
Säkerhetsfaktor:	FS 5
Isolationsklass:	E
Normer:	IEC 44-1 BS2627


### Noggrannhetsklass - Märkbörda

#### Primärström

	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
A	VA	VA	VA
125	-	1,5	2
150	1	2	2,5
200	2,5	3	3,5
250	3,5	3,75	5
300	3,5	3,75	5
400	3,5	5	7,5
500	5	7,5	10
600	5	7,5	10

#### Sekundärström 5 eller 1A

**OBS! Tänk på strömriktning P1 → P2**




**OBS! Sekundärlindningen får ej lämnas öppen!**


Om lasten tillfälligt eller permanent bortkopplas måste strömtransformatorns sekundärlindning ovillkorligen kortslutas.

### Medföljande montagedetaljer


"Fötter" vid montage mot plåt



Spännskruvar



### Extra montagedetaljer



DIN-adaptör

### Dimensioner

