

CE



TC5

- Dubbla skruvanslutningar IP20.
- Spännskruvar för Cu-skena samt "fötter" ingår i montagesatsen som medföljer.
- Adapter för DIN-skena finns som tillbehör.
- Sekundärström 1A alt. 5A

Tekniska data


Noggrannhetsklass:	Se tabell
Sekundärström:	1 A alt. 5 A
Överlast kontinuerlig:	1,2 In
Frekvens:	50-60 Hz
Max spänning :	0.72 kV AC
Testspänning:	3 kV under 1 min vid 50 Hz
Temperaturklass:	B - 130 grC
Säkerhetsfaktor:	FS 5
Isolationsklass:	E
Norner:	IEC 44-1 BS2627

Noggrannhetsklass - Märkbörda

Primärström	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
A	VA	VA	VA
40	-	-	1,5
50	-	-	3
60	-	1,25	3,5
75	-	2	3,5
100	1,5	2,5	3,75
125	1,75	3,5	5
150	2,5	3,5	5
200	3,75	5	5
250	5	7,5	7,5

Sekundärström 5 eller 1A

OBS! Tänk på strömriktning P1 → P2




OBS! Sekundärlindningen får ej lämnas öppen!


Om lasten tillfälligt eller permanent bortkopplas måste strömtransformatorns sekundärlindning ovillkorligen kortslutas.

Medföljande montagedetaljer

"Fötter" vid montage mot plåt




Spännskruvar



Kan enkelt demonteras/monteras

Extra montagedetaljer



DIN-adapter

Dimensioner

