



## TC6

- Dubbla skruvanslutningar IP20.
- Spännskruvar för Cu-skena samt "fötter" ingår i montagesatsen som medföljer.
- Adapter för DIN-skena finns som tillbehör.
- Sekundärström 1A alt. 5A

### Tekniska data


Noggrannhetsklass:	Se tabell
Sekundärström:	1 A alt. 5 A
Överlast kontinuerlig:	1,2 In
Frekvens:	50-60 Hz
Max spänning :	0.72 kV AC
Testspänning:	3 kV under 1 min vid 50 Hz
Temperaturklass:	B - 130 grC
Säkerhetsfaktor:	FS 5
Isolationsklass:	E
Normer:	IEC 44-1 BS2627

### Noggrannhetsklass - Märkbörda

Primärström	Noggrannhetsklass		
	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
A	VA	VA	VA
150	1	3,5	5
200	3,5	5	7,5
250	5	7,5	10
300	5	7,5	10
400	5	7,5	10
500	7,5	10	15
600	7,5	10	15
750	10	15	20
800	10	15	20

Sekundärström 5 eller 1A

**OBS! Tänk på strömriktning P1 → P2**




**OBS! Sekundärlindningen får ej lämnas öppen!**


Om lasten tillfälligt eller permanent bortkopplas måste strömtransformatorns sekundärlindning ovillkorligen kortslutas.

### Medföljande montagedetaljer


Fötter" vid montage mot plåt



Spännstycken



### Extra montagedetaljer



DIN-adapter

### Dimensioner

