



## TC8

- Dubbla skruvanslutningar IP20.
- Spännskruvar för Cu-skena samt "fötter" ingår i montagesatsen som medföljer.
- Adapter för DIN-skena finns som tillbehör.
- Sekundärström 1A alt. 5A

### Tekniska data


Noggrannhetsklass:	Se tabell
Sekundärström:	1 A alt. 5 A
Överlast kontinuerlig:	1,2 In
Frekvens:	50-60 Hz
Max spänning :	0.72 kV AC
Testspänning:	3 kV under 1 min vid 50 Hz
Temperaturklass:	B - 130 grC
Säkerhetsfaktor:	FS 5
Isolationsklass:	E
Normer:	IEC 44-1 BS2627

### Noggrannhetsklass - Märkbörda

Primärström	Noggrannhetsklass		
	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
A	VA	VA	VA
400	5	7,5	10
500	7,5	10	15
600	10	15	20
750	15	20	25
800	15	20	30
1000	15	20	30
1200	15	20	30
1500	15	20	30
1600	15	20	30

Sekundärström 5 eller 1A

**OBS! Tänk på strömriktning P1 → P2**




**OBS! Sekundärlindningen får ej lämnas öppen!**


Om lasten tillfälligt eller permanent bortkopplas måste strömtransformatorns sekundärlindning ovillkorligen kortslutas.

### Medföljande montagedetaljer


Fötter" vid montage mot plåt



Spännstycken



### Extra montagedetaljer



DIN-adapater

### Dimensioner

